

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«NOVATEX»

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Б. Спасоглинищевский переулок, д. 9, стр. 1

Фактический адрес: 107564, г. Москва, Ул. Краснобогатырская, д. 6, стр 1

Тел.: (495) 374-64-68, (499) 390-98-25

Технические характеристики

1. Наименование материала

NOVAlight White/Transparent - Легкосъемная белая или прозрачная пленка с инновационной технологией приклеивания:

Белая - Полипропилен (PP) и силиконовый слой «Микро-присосок».

Прозрачная – ПЭТ и силиконовый слой «Микро-присосок»

Пленка NOVAlight W/T– не содержит клея и ПВХ, поддается вторичной переработке, экологически безопасна.

2. Физические свойства

Толщина (микрон)	Вес (гр/М2)	Цвет	Стабильность размеров (готового изделия)	Прочность на разрыв (24Hr)	Эластичность	Химическая устойчивость
195	135гр/м2	Белый	<0.1 inch	4,2 g/25mm (0.15oz/in)	150%	Пленка устойчива к слабым растворам кислот, щелочи, растворов солей

3. Сфера применения

Реклама на витринах;

Кафе и рестораны;

Магазины одежды / обуви/ спорт товары/ быт. техника;

Торговые центры (лифты, эскалаторы, колонны и пр.);

Бизнес-центры.

4. Способ печати

эко-сольвент /сольвент

печать на латексных чернилах

УФ-печать

5. Рекомендации по условиям эксплуатации и хранения

Условия для печати:

Т°С: 15 до 30 °С

Влажность: 30-60%

Материал предназначен для эксплуатации внутри помещений

Особенности:

NOVAight W может переклеиваться несколько раз, по меньшей мере до 10 раз. Но важно помнить, что клеевая сторона (микро-присоски) должна быть всегда чистой. Если на клеевом слое есть загрязнения, то пленку нужно промыть водой, чтобы поверхность была снова чистой.

Хранение:

В заводской упаковке при температуре от 10°C до 30°C.

Влажность: до 50%

Гарантийный срок хранения: 1,5 года (при соблюдении условий хранения)

6. Упаковка

Рулоны в картонной упаковке



7. Стандартные размеры

Длина: 50М

Ширина: 1067 мм, 1270мм, 1370мм, 1524мм

8. Инструкция по монтажу пленки

- 1) Подготовить поверхность, на которую будет монтироваться пленка - очистить от пыли и пр. загрязнений
- 2) Смочить поверхность (стекло, лакированное дерево, плитка и пр) водой перед установкой пленки(вода должна быть чистой без примесей имеется ввиду без мыла)
- 3) Снимите с пленки около 25 см защитной пленки с одного конца и аккуратно приложите к оклеиваемой поверхности;
- 4) Выровняйте со всех сторон пленку и далее медленно снимайте подложку, одновременно приклеивая пленку к поверхности;
- 5) Разлаживайте пленку с помощью ракеля, начиная с середины к краям, это важно для того, чтобы удалить все возможные пузырьки воздуха
 - Важно, чтобы поверхность была влажной
 - Не прокалывайте пузырьки, чтобы не повредить пленку
- 6) Чтобы удалить или переместить (выровнять) пленку, медленно подвиньте ее на поверхности
 - В случае загрязнений Слой Микро-присосок можно промыть обычной водой, *исключая мыло (!)* и пленку можно использовать снова.
- 7) Ваша реклама готова!

